



ELASTO FINISH, son pastas Acrílicas, coloreadas de diferentes tipos de granulometría, elastoméricas, resistente al agua y a los rayos UV. Especialmente formulada para cumplir con la función de proteger y dar un acabado al sistema EIFS, de larga vida útil, sin decolorarse.

APLICACIÓN

✓ **ELASTO-FINISH** viene listo para ser usado, el color es aprobado por el cliente previo a su fabricación, se aplica con llana inmediatamente desde la tineta a la superficie a cubrir (revolver antes de aplicar). Luego se puede texturizar con un platacho, llana, guante de goma y además se puede aplicar con pistola, en este caso se debe previamente aplicar **ETCO PAINT**, color base para uniformar la aplicación granulométrica de **ELASTO FINISH**.

⌚ 48hrs El tiempo de secado estimado es de 48 hrs.

ENVASE

ELASTO-FINISH, está envasado en tineta de 25 kilos, completamente herméticas de origen.



5
KG/M²
RENDIMIENTO

1,75
KG/LT
DENSIDAD

TEXTURA
DENSA
ASPECTO

25 KG
APROX.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 5,0 a 6,0 m² por tineta aplicado con llana.



PRECAUCIONES

- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ◆ Una vez abierto el envase, utilizar dentro de las 3 horas.
- ◆ Sí, entra a los ojos, lavar inmediatamente con agua.
- ◆ Remover con agua en caso de caer en la ropa o en la piel.
- ◆ No ingerir.
- ◆ No eliminar restos de **ELASTO FINISH** por el alcantarillado o basureros públicos.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad: 1,75 Kg/lit A 20°C.

Aspecto: Pasta densa, texturizada, trabajabilidad 30 minutos.

Tiempo abierto: 35 a 40 minutos a 20°C.

Inicio del fraguado: A las 2 horas aproximadas a 23° kg.

Rendimiento estimado: 5,0 a 6,0 m² por tineta de 25 kg.

T° y Humedad de almacenamiento: 20°C sobre pallet.

Duración 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.